

Dom i biuro



UPS Eaton 3P Ellipse

Niezawodne zasilanie w pracy i po pracy



Zasilacz UPS 3P Ellipse to najnowszy element w portfolio rozwiązań ochrony zasilania Eaton. Elegancki, atrakcyjny design i niemalże bezgłośna praca tego kompaktowego zasilacza UPS przekładają się na wyjątkowe doświadczenia i korzyści ze stosowania zasilania awaryjnego zarówno w domach, jak i małych firmach.

Więcej mocy

Ciesz się **mocą większą nawet o 12%** w porównaniu do poprzednika (Ellipse ECO) i czasem podtrzymania od 15 do 20 minut przy typowym zastosowaniu, dzięki **czemu sprawnie i bezpiecznie poradzisz sobie z zanikami zasilania.**

Nie musisz już stosować dodatkowych adapterów. Podłącz sprzęt bezpośrednio do **gniazd FR lub Schuko** w UPS-ie. To ogromnie udogodnienie w porównaniu do zasilaczy wyposażonych tylko w gniazda IEC.

Zapewnij swoim cennym urządzeniom najwyższy poziom ochrony dzięki **wbudowanej ochronie przeciwprzepięciowej** zgodnej z restrykcyjną normą **IEC 61643-11.**

Nowoczesny design

Klasyczny, lecz współczesny wygląd 3P Ellipse świetnie wpisze się w wystrój każdego wnętrza: zarówno gabinetu do pracy, jak i pokoju gamingowego. Płaski i **wąski format obudowy** pozwala bezproblemowo wkomponować zasilacz UPS w miejsce, w którym się znajdzie. 3P Ellipse może pracować na biurku w poziomie lub w pionie, ale również w szafie rack lub na ścianie (z opcjonalnymi zestawami akcesoriów montażowych).

Ładuj urządzenia mobilne, kiedy tylko potrzebujesz, korzystając z portów **USB-A i USB-C.**

Praca, rozrywka lub odpoczynek bez niepotrzebnych hałasów.

Ciesz się cichą pracą urządzenia zarówno w domach, jak i biurach dzięki w pełni pasywnemu chłodzeniu 3P, bez głośnych wentylatorów.

UPS bujający w obłokach

Z opcjonalną kartą **CLOUD-PS** aktualny status i powiadomienia z UPS-a są dostępne w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej. Ponieważ praca zdalna stanowi obecnie nowy standard dla wielu małych firm, łączność z chmurą zapewnia **nieopisaną wygodę i gwarancję spokoju, niezależnie gdzie się znajdujesz.**

EATON

Powering Business Worldwide

Dowiedz się więcej:



Eaton 3P Ellipse

1. Slot na opcjonalną kartę (CLOUD-PS)
2. Port komunikacyjny USB
3. 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem baterijnym
4. 1 gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
5. Reset wyłącznika
6. Wymienne baterie



Eaton 3P Ellipse 900 USB FR

1. Slot na opcjonalną kartę CLOUD-PS
2. Port komunikacyjny USB
3. 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem baterijnym
4. Reset wyłącznika



Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR

5. 4 gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową
6. Wymienne baterie
7. Porty USB do ładowania

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna	550	700	700 USB	900 USB	1300 USB	1700 USB
Moc znamionowa (VA/W)	550 VA / 330 W	700 VA / 420 W	700 VA / 420 W	900 VA / 540 W	1300 VA / 840 W	1700 VA / 1040 W
Parametry elektryczne						
Technologia	Offline (standby)					
Zakres napięcia wejściowego	220-240 V~ (znamionowo); 184-264 V~ regulowany do 160-284 V~ (bez transferu na baterię)					
Napięcie wyjściowe	230 V (regulowane do 220/230/240 V)					
Zakres częstotliwości wejściowej	50/60 Hz (zakres 46-65 Hz)					
Zabezpieczenie wejściowe	10 A resetowalny wyłącznik					
Ochrona przeciwprzepięciowa	Zgodna z normą IEC 61643-11, Uoc = 6000 V, Up < 1500 V					
Ładowanie przez USB	-	-	2 porty USB do ładowania (typ A i typ C)			
Gniazda						
Gniazda wyjściowe (modele FR, DIN/IT, IEC)	550/700/900 VA: 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem baterijnym + 1 gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową				1300/1700 VA: 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem baterijnym + 4 gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową	
Baterie						
Typowy czas podtrzymania dla 1 komputera	11 min	22 min	22 min	31 min	42 min	67 min
Typowy czas podtrzymania dla 2 komputerów	-	8 min	8 min	13 min	20 min	30 min
Typowy czas podtrzymania dla 3 komputerów	-	-	-	-	11 min	19 min
Zarządzanie bateriami	Stałe ładowanie baterii, zimny start, test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, wymienne baterie					
Komunikacja						
Port komunikacyjny	-	-	1 port USB			
Slot komunikacyjny	-	-	Kompatybilny z opcjonalną kartą do połączenia z chmurą CLOUD-PS			
Oprogramowanie	-	-	Eaton UPS Companion dostępny na stronie eaton.pl			
Warunki pracy, zgodność i certyfikaty						
Temperatura pracy	od 0°C do 40°C					
Poziom hałasu	< 25 dBA					
Normy	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 61643-11; T3; RoHS; REACH. PEP Ecopassport					
Zgodność z	CE / Cm / UKCA (modele FR) CE / Ukr / UKCA (modele DIN/IT) CE / Cm / Ukr / UKCA (modele IEC) Raport CB					
Wymiary (gł. x wys. x szer.) / Masa						
Wymiary UPS (mm)	550/700/900 VA: 235 x 263 x 81				1300/1700 VA: 312 x 305 x 81	
Masa UPS (kg)	3	3,7	3,9	4,4	7	7,8
Obsługa i wsparcie klienta						
Gwarancja	3 lata na elektronikę i 2 lata na baterię; Nieograniczona gwarancja na podłączony sprzęt; Opcjonalne wydłużenia gwarancji (Warranty+1 & Warranty+3)					
* Casy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.						
Numer katalogowe	550	700	700 USB	900 USB	1300 USB	1700 USB
Modele FR	3P550F	3P700F	3P700UF	3P900UF	3P1300UF	3P1700UF
Modele DIN/IT	3P550D	3P700D	3P700UD	3P900UD	3P1300UD	3P1700UD
Modele IEC	3P550I	3P700I	3P700UI	3P900UI	3P1300UI	3P1700UI
Akcesoria						
Zestaw do montażu w szafie rack 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Zestaw do montażu na ścianie	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.

Numery katalogowe	550	700	700 USB	900 USB	1300 USB	1700 USB
Modele FR	3P550F	3P700F	3P700UF	3P900UF	3P1300UF	3P1700UF
Modele DIN/IT	3P550D	3P700D	3P700UD	3P900UD	3P1300UD	3P1700UD
Modele IEC	3P550I	3P700I	3P700UI	3P900UI	3P1300UI	3P1700UI

Akcesoria						
Zestaw do montażu w szafie rack 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Zestaw do montażu na ścianie	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Eaton Electric Sp. z o.o.

Polska
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk
Eaton.pl
©2025 Eaton
Wszystkie prawa zastrzeżone
Publikacja Nr TD153034PL
Marzec 2025

Eaton jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Eaton.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.

Aby otrzymywać informacje o najnowszych produktach i wsparcie, obserwuj nas na portalach społecznościowych.



Powering Business Worldwide